

DATENBLATT 29738.350.43100

## Longlife Pro Matt WO

Longlife Pro Matt WO erlaubt Ausdrücke in brillanten, leuchtenden Farben. Die Polyester basierte Folie hat eine attraktiv matt-weiße Oberfläche, ist reissfest und wasserbeständig. Geeignet als Universal Farbtone-Film. Das Material kann beidseitig bedruckt werden und ist in verschiedenen Dicken erhältlich. Ideal für dauerhafte Anleitungen, Schilder, Speisekarten, Pflanzen-Etiketten, Handbücher, Diagramme und Karten und zur Marketingkommunikation am Verkaufspunkt.

### Drucksysteme



### Formate

| Artikelnummer   | Format | Nennstärke (mm) | Verpackungsmenge |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| 29738.090.44000 | A4     | 0.090           | 100              |
| 29738.090.44900 | A4     | 0.090           | 1.000            |
| 29738.090.43100 | A3     | 0.090           | 50               |
| 29738.115.44000 | A4     | 0.115           | 100              |
| 29738.115.44800 | A4     | 0.115           | 500              |
| 29738.115.43100 | A3     | 0.115           | 50               |
| 29738.140.44000 | A4     | 0.140           | 100              |
| 29738.140.44800 | A4     | 0.140           | 500              |
| 29738.140.43100 | A3     | 0.140           | 50               |
| 29738.190.44000 | A4     | 0.190           | 100              |
| 29738.190.44800 | A4     | 0.190           | 500              |
| 29738.190.43100 | A3     | 0.190           | 50               |
| 29738.265.44100 | A4     | 0.265           | 50               |
| 29738.265.44800 | A4     | 0.265           | 500              |
| 29738.265.43100 | A3     | 0.265           | 50               |
| 29738.350.44100 | A4     | 0.350           | 50               |
| 29738.350.44700 | A4     | 0.350           | 250              |
| 29738.350.43100 | A3     | 0.350           | 50               |

## Technische Daten

### Charakteristik



- Echte Farben, beidseitig bedruckbar
- Exzellente Lichtbeständigkeit
- Faserfrei
- Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil
- Hohe Universalität
- Kann gestanzt und gelocht werden (nach dem Druck)
- Reissfest
- Wasserfest

### Ausführung

- Weiss matt

### Spezifikationen

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Beschichtung Druckseite | Laser & Kopierer farbig |
| Breite (mm)             | 297                     |
| Druckseite              | Beidseitig bedruckbar   |
| Format                  | A3                      |
| Länge (mm)              | 420                     |
| Nenndicke (mil)         | 13.94                   |
| Nenndicke (mm)          | 0.350                   |
| Träger [Trägermaterial] | Polyesterfolie          |
| Verpackungsmenge        | 50                      |

### Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

### Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.

- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## **Lagerung**

- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
- In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

## **Produkthaftungsklausel**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.