

FOLACOMP PA Unterlagen, selbstklebend Anwendungs- und Lagerhinweise

BESCHREIBUNG:

Der Folacomp PA ist eine selbstklebende Version der kompressiblen Unterlage Folacomp.

Die zusätzlich eingebrachte Polyesterfolie verbessert die Formstabilität und erhöht die Lebensdauer der kompressiblen Unterlage.

Der verwendete Klebstoff zeichnet sich durch gute Haftwerte und hohe Scherfestigkeit aus, was ein Verrutschen der Unterlage während des Druckvorgangs verhindert.



VORBEREITUNG DES LACKIERZYLINDER:

- Entfernen Sie die alte, gebrauchte Unterlage vom Zylinder, solange dieser noch warm ist.
- Die Verwendung eines fettfreien, schnell verdunstenden Reinigungsmittels wie Alkohol sollte eine saubere Zylinderoberfläche gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass Reinigungsmittel mit fettenden Substanzen die Haftung der Folacomp Unterlage verringert. Die Verwendung von rückfettenden Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen.
- Eine sorgfältige Zylinderreinigung schafft die besten Voraussetzungen für eine gute Haftung beim Aufbringen der selbstklebenden Folacomp-Unterlage. So kann sie ihren vollen Leistungsumfang und ihre Lebensdauer erreichen.
- Es wird empfohlen, die Folacomp PA nach 6 Monaten Gebrauch zu ersetzen.

LAGERUNG:

- Die Folacomp Unterlage sollte in der Originalverpackung flach und in kleinen Stapeln gelagert werden, bis sie eingesetzt werden (Druck von oben auf die Unterlage bitte vermeiden). Eine staubfreie Lagerung wird empfohlen.
- Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 18-22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-55%.
- Außerdem sollte das Unterlagematerial nicht in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden. Dies führt zu einem verstärkten Alterungsprozess des Materials.
- Die maximale Lagerdauer von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Der Inhalt ist das Ergebnis umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch dieses Merkblatt ist die Haftung auf Schadenersatz gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.