DATENBLATT 29640.100.43100

BG-64

Die speziell beschichtete Folie ist geeignet für den Einsatz auf den meisten Schwarz/Weiss-Laserdruckern. Die glatte Seite sorgt für einen exzellenten Durchlauf und die beschichtete Seite für eine präzise Randschärfe und gute Tonerhaftung.

Drucksysteme

Laser

Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
29640.100.44100	A4	0.100	50
29640.100.43100	A3	0.100	50

Technische Daten

Charakteristik

- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil

Ausführung

- Klar transparent

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Laser Drucker mono
Breite (inch)	11.69
Breite (mm)	297
Druckseite	Rauhere Seite
Format	A3

Länge (inch)	16.54
Länge (mm)	420
Nenndicke (mil)	4
Nenndicke (mm)	0.100
Rückseite	Glänzende Seite
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	50

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Monolaserdrucker

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in das Gerät, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern.
- Haltbarkeit nach Auslieferung 1 Jahr (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.