

DATENBLATT 14H38.150.35050

## REGUtaf H3 schwarz

Die selbstklebenden Fälzelbänder REGUtaf H3 eignen sich bestens zum Fälzeln von Blocks, Broschüren, Katalogen und sonstigem vorgeleimten oder gehefteten Blockgut.

### Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)
14H38.150.31950	19	50
14H38.150.32550	25	50
14H38.150.33050	30	50
14H38.150.33850	38	50
14H38.150.35050	50	50

### Technische Daten

#### Charakteristik



- Reissfest
- Selbstklebend

#### Spezifikationen

Breite (mm)	50
Dicke	150 my
Kerndurchmesser	76 mm
Klebkraft	~ 3.5 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)
Klebstoff	hot-melt
Länge (m)	50
Trägermaterial	fine grain special fibre paper
Verpackungsmenge	3 rolls

## Lagerung

- Kühl und trocken lagern

### Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.